

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ


в корпусе из нержавеющей  
стали

**НОВИНКА**



Для входных групп  
торгово-развлекательных  
и бизнес-центров, гостиниц,  
автосалонов

**Будет тепло!**



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ZILON

Доступны к заказу в корпусе из зеркальной или шлифованной нержавеющей стали.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	СЕРИЯ МАСТЕР ДЕКОР					
	ZVV-1E6T 2.0	ZVV-9T1MН	ZVV-1.5E9T 2.0	ZVV-2E12T 2.0	ZVV-2E18T 2.0	ZVV-2E24T 2.0
Номинальное напряжение, В (50 Гц)	380	380	380	380	380	380
Номинальная мощность, кВт	0 / 4 / 6	0 / 6 / 9	0 / 6 / 9	0 / 8 / 12	0 / 9 / 18	0 / 12 / 24
Номинальный ток, А	10	15	15	19,5	28,5	38
Расход воздуха, м³/ч	1500	1500	2300	3000	3000	3000
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	1090x240x220		1453x240x220	1903x240x220		
Вес нетто, кг	15,2	15,9	19,6	24,2	26,3	27,3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	СЕРИЯ ЗАСЛОН ДЕКОР		
	ZVV-1.5E18HP 2.0	ZVV-2E24HP 2.0	ZVV-2E36HP 2.0
Номинальное напряжение, В (50 Гц)	380	380	380
Номинальная мощность, кВт	0 / 9 / 18	0 / 12 / 24	0 / 18 / 36
Номинальный ток, А	29	39	57
Расход воздуха, м³/ч	2850/3350	4000/4800	4000/4800
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	1527x286x294	2020x286x294	2020x286x294
Вес нетто, кг	27,9	40,2	43,9

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	СЕРИЯ ГОЛЬФСТРИМ ДЕКОР				
	ZVV-1W10 2.0	ZVV-2W25 2.0	ZVV-1W15 2.0	ZVV-1.5W25 2.0	ZVV-2W40 2.0
Номинальное напряжение, В (50 Гц)	220	220	220	220	220
Номинальная мощность*, кВт	11,3	29,6	19,9	30,5	40
Номинальный ток, А	0,3	0,5	0,5	0,8	1,4
Расход воздуха, м³/ч	1400	3200	2500	3800	5000
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	1090X240X260	1900X240X260	1120x290x300	1527x290x300	1995x290x300
Вес нетто (без воды), кг	19	30	23,7	31	43

\* При температуре теплоносителя 95/70 °С и входящего воздуха 15 °С

Где купить: